



770302

N° PROD. 770302  
N° MOD. JBS-12S  
• Fabrication des pièces en chrome vanadium traité thermiquement pour une puissance inégalée

- Contient :**
- Séparateur de roulements 2-1/4 po (1)
  - Séparateur de roulements 3-1/2 po (1)
  - Palonnier (1)
  - Vis de pression (1)
  - Tiges principales (4)
  - Tiges de rallonge (4)



H3437

N° PROD. H3437

- Encastre les bagues de roulement et joints rapidement, droit et sans endommager les boîtiers de roulement conique et train de roue
- 9 disques de grandeurs suivantes : 1.565, 1.750, 1.965, 2.325, 2.470, 2.555, 2.830, 2.995, 3.180 po



H3560

N° PROD. H3560

- Extracteur de flasque de vilebrequin d'essieu arrière, billes de roulement semi-flottant d'essieu arrière, balancier et autres pièces de pression
- S'applique aux cercles de boulons filetés de 4.5 & 6 avec une gamme de 4-1/4 po - 5-9/16 po
- Longueur : 23 po



H2002

N° PROD. H2002

- Vérification de pression pour les pompes à carburant pour la plupart des véhicules domestiques et importés équipé avec un système d'injection multipoint utilisant le raccord petit ou large de type Schryder
- Comprend robinet pour dispositif de purge avec tuyau de sécurité qui alloue au technicien d'abaisser la pression du système de carburant après les essais
- Capteur large de 3-1/2 po avec lecture duel 0 à 145 lb/po<sup>2</sup> et 0 à 1000 kpa



730355

## PINCES

N° PROD. 730355  
N° MOD. SRP-105

- Pinces pour grands anneaux élastique sous forte tension, à usage intensif
- Encliquetage à ressort pour réduire la fatigue et améliorer la sécurité de l'utilisateur
- Les anneaux peuvent être compressés ou écartés par étapes et verrouillés dans une position donnée
- Pinces en acier à haute teneur en carbone traité thermiquement avec pointes en chrome molybdène
- Livrées avec pointes de 0°, 15°, 45°, et 90° pour les pinces de 0,108 po et 0,120 po
- Capacité : externe 11/2 po – 33/4 po, interne 27/16 po – 4 po
- Comprend une pince externe et un pince interne, 16 pointes et 6 vis de rechange

Une Marque

 **SureWerx**

surewerx.com