



KING CANADA

LA GAMME DE GÉNÉRATRICES



MODÈLE	KCG-1501GX	KCG-2001i	KCG-3800i-DF	KCG-5000i-DF	KCG-5100G	KCG-5101GE-DF	KCG-6502GE	KCG-10001GE	KCG-10002GE-TF	KCG-11000i-TF	KCG-12000GE	KCG-12001GE-DF	KCG-15000GE
DESCRIPTION	Génératrice à essence 1,800W	Génératrice à inverseur électronique à essence 2,000W	Génératrice à inverseur électronique à essence/propane 3,800W	Génératrice à inverseur électronique à essence/propane 5,000W	Génératrice à essence 5,100W avec ens. roues	Génératrice à essence/propane 5,100W avec démarrage électrique	Génératrice à essence 6,500W avec démarrage électrique	Génératrice à essence 10,000W avec démarrage électrique	Génératrice à triple carburants 10,000W avec démarrage électrique	Génératrice à inverseur électronique à triple carburants 11,000W	Génératrice à essence 12,000W avec démarrage électrique	Génératrice à essence/propane 12,000W avec démarrage électrique	Génératrice à essence à deux cylindre en V 15,000W avec démarrage électrique
PUISSANCE MAX. (DÉMARRAGE)	1,800W	2,000W	3,800W	5,000W	5,100W	5,100W	6,500W	10,000W	10,000W	11,000W	12,000W	12,000W	15,000W
WATTAGE D'OPÉRATION (ESSENCE)	1,400W	1,600W	3,000W	3,700W	4,000W	4,000W	5,000W	7,500W	7,500W	8,200W	9,000W	9,000W	12,500W
WATTAGE D'OPÉRATION (PROPANE)	-	-	2,700W	3,330W	-	3,600W	-	-	6,700W	7,380W	-	8,100W	-
WATTAGE D'OPÉRATION (GAZ NATUREL)	-	-	-	-	-	-	-	-	5,600W	6,150W	-	-	-
PANNEAUX DE CONTRÔLE													
SORTIE CC	12V (CC 8A)	12V (CC 8A)	12V (CC 8A)	12V (CC 8A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTEUR (OHV)	3 CV	3 CV	5 CV	8 CV	8 CV	8 CV	10 CV	15 CV	15 CV	18 CV	18 CV	18 CV	20 CV
VITESSE SANS CHARGE	3,600 tr/min	4,800 tr/min	3,300 tr/min	3,600 tr/min	3,600 tr/min	3,750 tr/min	3,750 tr/min	3,600 tr/min	3,600 tr/min	3,600 tr/min	3,750 tr/min	3,750 tr/min	3,600 tr/min
CYLINDRÉ (CC)	98	80	141	224	224	224	274	420	420	457	457	457	713
ESSENCE	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb et Propane	Essence sans plomb et Propane	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb/LPG/GN	Essence sans plomb/LPG/GN	Essence sans plomb	Essence sans plomb et Propane	Essence sans plomb
RÉSERVOIR (LITERS)	7	4.5	6.3	12	15	15	20	25	25	27	31	31	40
CAPACITÉ D'HUILE (L)	0.5	0.35	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.6
DURÉE D'OP. (ESSENCE) (CHARGE 50%/25%)	9 / 14 hrs	8 / 12 hrs	8 / 12 hrs	10.5 / 18 hrs	10 / 14 hrs	10 / 14 hrs	11 / 14.5 hrs	11 / 17 hrs	11 hrs / 17 hrs	10.5 / 17 hrs	8.5 / 14 hrs	8.5 / 14 hrs	11 / 18 hrs
DURÉE D'OP. (LPG ET GN) (CHARGE 50%/25%)	-	-	10 / 17 hrs	9.8 / 14 hrs	-	10.5 / 16.5 hrs	-	-	-	9.8 / 14 hrs	-	7 / 12 hrs	-
TAUX DE DISTORSION HARMONIQUE (%THD)	≤ 23%	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	≤ 23%	≤ 23%	≤ 23%	≤ 23%	≤ 23%	≤ 3%	≤ 23%	≤ 23%	≤ 23%
NIVEAU DE BRUIT	66 dB(A)	61 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)	73 dB(A)	73 dB(A)	68 dB(A)	74 dB(A)	74 dB(A)	77 dB(A)
POIDS	56 lbs	48 lbs	62 lbs	110 lbs	107 lbs	118 lbs	130 lbs	195 lbs	195 lbs	210 lbs	250 lbs	255 lbs	338 lbs