

FIBERGLASS SERIES

ÉCHAFAUDAGE EN FIBRE DE VERRE DE 6' BAKER AVEC TRAPPE D'ACCÈS

- Matériau non conducteur, idéal pour les travaux électriques
- Matériau durable et résistant à la corrosion
- Plateforme avec trappe d'accès sécurisée
- Capable de supporter jusqu'à 750 lb
- Conçu pour passer à travers les cadres de portes standards
- Sécurité supérieure grâce à la couleur verte haute visibilité
- Rangement compact

METALTECH®



ÉCHAFAUDAGE EN FIBRE DE VERRE DE 6' BAKER AVEC TRAPPE D'ACCÈS

L'échafaudage Baker en fibre de verre de 6 pieds avec échelons en aluminium dispose d'une plateforme en bois de 32 lb avec une finition antidérapante et une trappe d'accès pour faciliter l'accès à la plateforme. L'unité a une capacité de 750 lb.



SAFECRIMB

TRAPPE D'ACCÈS SÉCURISÉE AVEC SYSTÈME DE VERROUILLAGE ET LIMITEUR D'OUVERTURE



ROUES NON MARQUANTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)



POIGNÉE ERGONOMIQUE ÉQUIPÉE D'UN INDICATEUR DE VERROUILLAGE



PLATEFORME EN BOIS ANTIDÉRAPANT AVEC ARMATURE EN ALUMINIUM DE QUALITÉ AÉROSPATIALE



DESIGN: COULEUR VERTE À VISIBILITÉ MAXIMALE POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL

CONSTRUIRE UNE TOUR - AJOUTER UN GARDE-CORPS ET DES STABILISATEURS



SYSTÈME DE GARDE-CORPS*



ENSEMBLE DE STABILISATEURS DE 14"*



ENSEMBLE DE STABILISATEURS DE 46"*



SUPERPOSABLE JUSQU'À 18'

ÉCHAFAUDAGE EN FIBRE DE VERRE DE 6' BAKER AVEC TRAPPE D'ACCÈS

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (LXPXH)	75,75 X 29,75 X 74 PO (192,4 X 75,6 X 188 CM)	PLATEFORME	PLATEFORME EN BOIS ANTIDÉRAPANT AVEC ARMATURE EN ALUMINIUM DE QUALITÉ AÉROSPATIALE AVEC TRAPPE D'ACCÈS
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (LXPXH)	75,5 X 30,5 X 6,75 PO (192,4 X 78,1 X 17,2 CM)	ROUES	NON MARQUANTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
POIDS	94,15 LB (42,7 KG)	NORMES	ANSI, CSA ET OSHA
CAPACITÉ DE CHARGE	750 LB (340 KG). POIDS COMBINÉ DE L'UTILISATEUR + MATÉRIAUX	MODÈLE	I-CFISC
HAUTEURS DE TRAVAIL	DE 27 À 73 PO (68,6 À 185 CM). PALIERS D'AJUSTEMENT RÉGLABLES AUX 2 PO (5 CM)	CUP	778300009930
PORTÉE	12 PI (3,7 M). SUPERPOSABLE JUSQU'À 3 UNITÉS DE HAUT POUR 24 PI (7,4 M) DE PORTÉE		

*Superposer des unités requiert l'utilisation de stabilisateurs et d'un garde-corps.

METALTECH

WWW.METALTECH.CO

1 800 363-7587